



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 [www.virteso.com](http://www.virteso.com)

## VIRTESO CAPOLAVORO

---

**ОПИСАНИЕ:** *CAPOLAVORO* – это особенно изысканное по внешнему виду и свойствам декоративное покрытие неотлично от натурального шелка, парчи или бархата, в зависимости от ваших предпочтений. Поверхность его практически невозможно отличить от фактуры настоящей ткани – и визуальное, и на ощупь вы будете уверены в том, что это натуральная ткань! Цветовая палитра богата и разнообразна настолько, что удовлетворит самого требовательного клиента, подбирающего идеальные варианты для своего дома. И классика, и ампир, и арт-деко, и кантри – всё это с использованием *КАПОЛАВОРО* разных расцветок и рисунков будет безукоризненно гармонизировать с художественными и архитектурными особенностями вашей квартиры или дома, освещенностью и размерами комнат, стилем и формой мебели, дизайнерскими решениями.

### **Преимущества продукта:**

Компьютерная колеровка по системе *VIRTESO* в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Паропроницаемость и высокая устойчивость к грибкам и бактериям.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгко в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпаклевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя *PRIMER Acrilico* в зависимости от типа поверхности.

### **НАНЕСЕНИЕ:**

**Эффект *STUCCO*:** нанести на поверхность 1 слой *CAPOLAVORO* толщиной примерно 0,5 - 1 мм с помощью специального пластикового или металлического шпателя и оставить сохнуть в течение приблизительно от 6 до 8 часов. Нанести тем же инструментом второй слой *CAPOLAVORO* местами, оставляя промежутки между мазками обрабатывая около 1-го квадратного метра за один подход крестообразными движениями в разных направлениях. Продолжать нанесение в том же порядке до завершения всей поверхности.

**Эффект *TESSUTO*:** нанести на поверхность 1 слой *CAPOLAVORO* толщиной примерно 0,5 - 1 мм с помощью специального пластикового или металлического шпателя и оставить сохнуть в течение приблизительно от 6 до 8 часов. Нанесите второй слой *CAPOLAVORO*, он должен быть толще, чем первый слой. За один подход обрабатывать поверхность площадью около 1-го квадратного метра, нанося продукт шпателем нерегулярными круговыми или полукруговыми движениями в разных направлениях, продолжать в том же порядке до завершения всей поверхности.

**ВНИМАНИЕ!** Специалистом могут быть применимы разные манеры нанесения, а так же другие инструменты для получения других эффектов.

**ВНИМАНИЕ!**

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5°C.

Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER Acrilico – 5 л. База CAPOLAVORO ORO – 4 л. База CAPOLAVORO ARGENTO – 4 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER Acrilico - 1 л на 10 м <sup>2</sup> (один слой). База CAPOLAVORO ORO - 1 л на 4-4.5 м <sup>2</sup> (один слой). База CAPOLAVORO ARGENTO - 1 л на 4-4.5 м <sup>2</sup> (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,3 кг/л
ВИД:	Глянцевый.
КОЛЕРОВКА:	База CAPOLAVORO ORO представлена 20 цветами по основному каталогу. База CAPOLAVORO ARGENTO представлена 48 цветами по основному каталогу. Обе базы дополнительно колеруются в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – готова к использованию. База CAPOLAVORO ORO – готова к использованию. База CAPOLAVORO ARGENTO – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 12 часов, полное высыхание 12 часов. База CAPOLAVORO - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 2 час, межслойная сушка 4 - 5 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором через 3 недели после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Пластиковый шпатель или шпатель из нержавеющей стали, шайба для создания рисунка.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

**ВНИМАНИЕ: CAPOLAVORO является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.**

**ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.**

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795