



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO CIMELIO

ОПИСАНИЕ: CIMELIO - декоративное покрытие экстра-класса, в основе которого лежит сложная технология многотонального переплетения белых нерастворимых флокул, которые образуют причудливый ажурный узор с эффектом старины. Особенностью покрытия является невероятное богатство оттенков одного цвета, которое достигается специальной методикой нанесения и компьютерной колеровкой в более 4000 цветов. Подобно итальянскому небу, имеющему в разных местах страны десятки полутонов, ЧИМЕЛИО порадует вас таким же многообразием и практически беспредельным потенциалом для создания дома вашей мечты. Бархатистое, паропроницаемое, моющееся – его достоинства можно перечислять бесконечно. Вглядитесь в ЧИМЕЛИО – представьте себя под небом Италии!

Преимущества продукта:

Богатство оттенков одного цвета при нанесении покрытия всего в один слой.

Компьютерная колеровка по системе VIRTESO в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Пар проницаемость.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгко в нанесении.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя

PRIMER Acrilico в зависимости от типа поверхности. PRIMER Acrilico может наноситься как в белом, так и в колерованном виде в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь.

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести базу CIMELIO широкой плоской кистью 12см участками 2-3м², строго вертикально, сверху вниз, равномерно распределяя по поверхности белые акриловые частицы или хаотичными движениями в разных направлениях так же равномерно распределяя по поверхности белые акриловые частицы. Необходимо сразу формировать рисунок. Через 10-15 минут после нанесения, когда поверхность слегка подсохнет, приступить к растушёвке материала, растягивая белые акриловые частицы специальным пластиковым мастерком движениями сверху вниз в первом случае, либо движениями в разных направлениях во втором случае.

Чтобы избежать стыков, нужно быстро разглаживать места соединения двух последовательно обрабатываемых участков стены, проходя мастерком и по ним.

Во время нанесения материала мастерок следует часто мыть водой и тщательно вытирать, иначе высыхающий на нем материал будет прилипать комочками к стене.

Если в отдельных местах материала нанесено недостаточно или цветовые пятна распределены неравномерно, можно добавить кистью небольшое количество окрашенной базы на участки, нуждающиеся в коррекции, и сразу же растянуть материал мастерком. Однако делать такое исправление нужно очень аккуратно, иначе корректируемый участок стены окажется значительно темнее общего фона.

ВНИМАНИЕ! Перемешивать Базу SIMELIO только вручную, не использовать миксер! Базу SIMELIO можно наносить, как на белую, так и на колерованную грунтовку для получения разных декоративных эффектов.

Для придания дополнительного декоративного эффекта можно использовать перламутровые пасты VIRTESO PERLESCENTE золото (ORO), античное золото (ORO SCURRO), серебро (ARGENTE) и бронза (BRONZE).

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 10°C.

Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER Acrilico – 5 л. База SIMELIO ORO – 2,5 л. База SIMELIO NATURALE – 2,5 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER Acrilico - 1 л на 10 м ² (один слой). База SIMELIO ORO - 1 л на 7-8 м ² (нанесение кистью - один слой). База SIMELIO NATURALE - 1 л на 7-8 м ² (нанесение кистью - один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,3 кг/л.
ВИД:	Матовый.
КОЛЕРОВКА:	База SIMELIO ORO представлена 20 цветами по основному каталогу. База SIMELIO NATURALE представлена 48 цветами по основному каталогу. Обе базы дополнительно колеруются в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO..
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – готова к использованию. База SIMELIO ORO – готова к использованию. База SIMELIO NATURALE – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 12 часов, полное высыхание 12 часов. База SIMELIO - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 2 часа, промежуточное 4-5 часов, полное высыхание 24-48 часов.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором через 3 недели после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Кисть, пластиковый мастерок.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

ВНИМАНИЕ: SIMELIO является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795