



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO DA VINCI

ОПИСАНИЕ: *DA VINCI* - самая пластичная декоративная штукатурка в нашей коллекции, позволяющая уверенно реализовывать любые дерзкие и нестандартные идеи дизайнеров и архитекторов, создающих неповторимое убранство вашего дома. Когда постаревший Леонардо да Винчи, задумчиво выводил на свежей штукатурке замка Амбуаз диковинные линии, переплетавшиеся в сложнейшие загадочные узоры, вряд ли он осознавал, что его гений, опередивший эпоху на многие века, и здесь оказался воистину провидческим – много лет спустя именно эффект застывшей в камне абстрактной линии лег в основу покрытия *DA VINCI*! Внимательно взгляните в бархатистость углубленных частей, в глянец выступающих поверхностей, в тонкие причудливые рельефы изысканных кружев на стене. Они созданы теми же движениями, которыми великий флорентинец запечатлел видимые только ему линии потоков воды в ручье и морщины на лицах улыбающихся старцев – все это теперь украсит ваш дом, вашу неповторимую обитель, отразит ваш внутренний мир, в котором наверняка есть место для наследия Леонардо да Винчи.

Преимущества продукта:

Компьютерная колеровка по системе *VIRTESO* в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Лёжок в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпательвать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя *PRIMER QUARZO* в зависимости от типа поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить валиком, кистью, пульверизатором или шпателем на чистую сухую поверхность.

1 способ. Нанесение валиком:

Нанести первый слой покрытия *DA VINCI* разведённым водой на 20-30% валиком с мелким или средним ворсом. Через 8-9 часов нанести второй слой базы *DA VINCI*, разведённой водой на 5-7% используя губчатый валик для создания фактуры.

2 способ. Нанесение кистью:

Разбавить Базу *DA VINCI* водой на 20- 30%. Использовать плоскую кисть, ширина которой зависит от желаемого эффекта. Обмакнуть кисть в продукт, удалить излишки и наносить напрямую на поверхность, любыми движениями в зависимости от желаемого результата.

3 способ. Нанесение шпателем:

Нанести первый слой покрытия *DA VINCI* шпателем из гибкой пластмассы или кельмой из нержавеющей стали. Продукт наносится на поверхность частыми крестообразными, короткими

движениями. Через 8-9 часов нанести второй слой, создавая рельефный рисунок с помощью различных инструментов в зависимости от желаемого финального эффекта.

ВНИМАНИЕ!

При полировке материала (железнении) использовать только пластиковую кельму!

ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА: Для оптимальной защиты нанесенного продукта рекомендуется нанести один слой прозрачного матового лака VIRTESO VERNISSAGE MATT или глянцевого VERNISSAGE LUCIDO в зависимости от желаемого эффекта.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5°C.

Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER QUARZO – 5 л. База DA VINCI – 5 л и 15 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER QUARZO - 1 л на 8 м ² (один слой). База DA VINCI - 1 л на 4 м ² (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,7 кг/л.
ВИД:	Матовый, бархатистый.
КОЛЕРОВКА:	Компьютерная колеровка в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO или ручная.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – готова к использованию. База DA VINCI – при нанесении шпателем готова к использованию, валиком: водой на 5-7%, пульверизатором: водой на 5% (Диаметр сопла 4-5 мм. Давление 4-5 атм), кистью: водой на 20-30%.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 3-4 часа, межслойная сушка 6-8 часов, полное высыхание 24 часа. База DA VINCI - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: межслойная сушка 8-9 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором после нанесения защитного прозрачного матового лака VIRTESO VERNISSAGE MATT или глянцевого VERNISSAGE LUCIDO.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Шпатель, валик, кисть, краскопульт (диаметр сопла 4-5 мм, давление 4-5 атм).
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 4 года.

ВНИМАНИЕ: DA VINCI является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

«J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114