



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO DI STAMPA

ОПИСАНИЕ: *DI STAMPA* - не имеющий аналогов продукт с невероятным набором уникальных качеств, каждое из которых вас приятно удивит: создание любых рельефных картин и объемных эффектов в интерьере и на фасаде дома, застывший фрагмент совершенного листа из гербария и многое другое. Покрытие *DI STAMPA* практически вечное, как древне - римская печать, в честь которой и названо – оно может быть гарантированно использовано в помещениях с повышенной влажностью, оно действительно антивандальное и износостойкое, а при нанесении оно великолепно держит форму, позволяя мастеру творить задуманное. Материал рекомендуется для внутренних и наружных работ.

Преимущества продукта:

Компьютерная колеровка по системе *VIRTESO* в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Применим для внутренних и фасадных поверхностей.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгок в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя *PRIMER QUARZO* в зависимости от типа поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить валиком, кистью или шпателем на чистую сухую поверхность в два слоя с интервалом 6-8 часов, между слоями.

1 способ. Нанесение валиком:

Нанести первый слой покрытия *DI STAMPA* разведённым водой на 15-20% средневорсным валиком. Через 6-8 часов нанести второй слой базы *DI STAMPA*, разведённой водой на 5-7% используя губчатый валик для создания фактуры.

2 способ. Нанесение кистью:

Разбавить *DI STAMPA* водой на 20- 30%. Использовать плоскую кисть, ширина которой зависит от желаемого эффекта. Обмакнуть кисть в продукт, удалить излишки и наносить напрямую на поверхность, любыми движениями в зависимости от желаемого результата.

3 способ. Нанесение шпателем:

Нанести первый слой покрытия *DI STAMPA* кельмой из нержавеющей стали. Продукт наносится на поверхность частыми крестообразными, короткими движениями. Через 6-8 часов нанести

второй слой, создавая рельефный рисунок с помощью различных инструментов в зависимости от желаемого финального эффекта.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5°C. Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER QUARZO – 5 л. База DI STAMPA – 5 л и 15 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER QUARZO - 1 л на 8 м ² (один слой). База DI STAMPA - 1 л на 2-5 м ² (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,59 кг/л.
ВИД:	Матовый.
КОЛЕРОВКА:	Компьютерная колеровка в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO или ручная.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – готова к использованию. База DI STAMPA – при нанесении шпателем готова к использованию, валиком: водой на 15-20%, кистью: водой на 20-30%, пульверизатором: водой на 30% (Диаметр сопла 1.9-2,2 мм, Давление 3-4 атм.)
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 3-4 часа, межслойная сушка 6-8 часов, полное высыхание 24 часа. База DI STAMPA - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 4-6 часов, межслойная сушка 6-8 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором через 3 недели после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Шпатель, кельма, валик, кисть, пульверизатор (Диаметр сопла 1.9-2,2 мм, Давление 3-4 атм.)
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 4 года.

ВНИМАНИЕ: DI STAMPA является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

«J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114