



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO ENNEDI

ОПИСАНИЕ: ENNEDI - дрожащий в жарком воздухе Сахары мираж, сказочные арки и скалы, высеченные тысячелетними ветрами, выплывающее из сизой дымки таинственное плато ЭННЕДИ – восьмое нерукотворное чудо света. Повторите это чудо в Вашем доме – пусть созданная временем и песком красота внесет умиротворение в Вашу жизнь. Декоративный эффект покрытия ЭННЕДИ будет виден уже после первого нанесения и красота его сохранится на долгое время, так как ЭННЕДИ можно будет мыть через три недели после нанесения.

Преимущества продукта:

Компьютерная колеровка по системе VIRTESO в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгко в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпаклевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя PRIMER Acrilico или PRIMER QUARZO в зависимости от желаемого эффекта.

ВНИМАНИЕ! Обе грунтовки могут быть колерованы в цвет выбранного материала для уменьшения расхода последнего и получения другого эффекта.

НАНЕСЕНИЕ:

1 способ. Нанесение кистью – эффект песочного ветра:

На подготовленное основание нанести базу ENNEDI кистью, не перегружая кисть краской распределить материал по поверхности в разных направлениях. Можно так же создать вертикальный, либо диагональный рисунок. В большинстве случаев достаточно одного слоя для получения желаемого эффекта. При необходимости можно нанести ещё один слой примерно через 4-5 часов в том же порядке и тем же способом,

2 способ. Нанесение валиком и кистью - эффект ткани:

Нанести базу ENNEDI короткошёрстным валиком в разных направлениях и с завершающим проходом в вертикальном направлении снизу вверх. Не дожидаясь высыхания покрытия, разгладить поверхность щёткой, оставляя как можно более ровные полосы снизу вверх и сверху вниз. В большинстве случаев достаточно одного слоя для получения желаемого эффекта. При необходимости можно нанести ещё один слой примерно через 4-5 часов в том же порядке и тем же способом, используя сначала валик, затем щётку.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5°C.

Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER Acrilico – 5 л. Грунтовка PRIMER QUARZO– 5 л. База ENNEDI ORO – 2,5 л. База ENNEDI ARGENTO – 2,5 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER Acrilico - 1 л на 10 м ² (один слой). Грунтовка PRIMER QUARZO - 1 л на 8 м ² (один слой). База ENNEDI ORO - 1 л на 10 м ² (нанесение кистью - один слой). База ENNEDI ARGENTO - 1 л на 10 м ² (нанесение кистью - один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,06 кг/л.
ВИД:	Глянцевый.
КОЛЕРОВКА:	База ENNEDI ORO представлена 20 цветами по основному каталогу. База ENNEDI ARGENTO представлена 48 цветами по основному каталогу. Обе базы дополнительно колеруются в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – готова к использованию. Грунтовка PRIMER QUARZO– готова к использованию. База ENNEDI ORO – готова к использованию. База ENNEDI ARGENTO – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 12 часов, полное высыхание 12 часов. База ENNEDI - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 4-5 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором через 3 недели после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Кисть, валик, шпатель.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

ВНИМАНИЕ: ENNEDI является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795