



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO METALLICO

ОПИСАНИЕ:

METALLICO - Декоративный эффект METALLICO может быть вариативным благодаря различным способам нанесения: это не просто эффект металлического блеска, это настоящая поэзия перламутрового шелка в стиле хайтек, это именно то, рядом с чем вы будете постоянно ощущать жизнеутверждающую энергию молодости, радость живой силы и пульс времени.

Легкая визуальная шероховатость придает неповторимую натуральность этому удивительному покрытию, его полупрозрачность интригует, а внутренняя энергия заряжает вас силой. Правильно поставив свет, вы гарантированно получите художественные переливы хромовых контрастов и неожиданных полутеней, которые будут изящно и убедительно выделять детали вашего интерьера. Колонны и арки, художественная лепнина и просто определенные части стены как бы оживут и заиграют не только цветом, но и формой, гармонично согласуясь со всем ансамблем вашего дома. Классическое нанесение шпателем создаст эффект переливающегося шелка, а с помощью нанесения кистью Вы получите элегантный хаотичный вихревой эффект. Дизайнеры по достоинству оценивают METALLICO, а мастера любят его за малый расход и удобство нанесения-эффект достигается очень быстро. Вы же полюбите его просто за то, что он, METALLICO – ваш бескомпромиссный и элегантный помощник в создании современной атмосферы!

Преимущества продукта:

Компьютерная колеровка по системе VIRTESO в 3000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгок в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя PRIMER Acrilico.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить базу METALLICO можно с помощью кисти, валика или шпателя.

1 способ. Нанесение с помощью валика и кисти:

Используя валик нанести на поверхность один слой базы METALLICO разнонаправленными перекрёстными движениями. Для получения нужного эффекта и оптимального покрытия поверхности, через 12 часов рекомендуется нанести второй слой продукта тем же способом, и сразу же по сырому материалу пройти кистью с жёсткой щетиной разнонаправленными движениями создавая рисунок. Видимый конечный эффект VIRTESO METALLICO проявляется после высыхания, то есть через 4-5 часов после нанесения.

2 способ. Нанесение кельмой или шпателем:

Кельмой или шпателем из нержавеющей стали неправильными перекрестными движениями нанести на поверхность один слой VIRTESO METALLICO. Для получения нужного эффекта и оптимального покрытия поверхности, через 12 часов рекомендуется нанести второй слой продукта. Видимый конечный эффект VIRTESO METALLICO проявляется после высыхания, то есть через 4-5 часов после нанесения.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5°C. Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER Acrilico – 5 л. База METALLICO ORO – 2,5 л. База METALLICO ARGENTO – 2,5 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER Acrilico - 1 л на 10 м ² (один слой). База METALLICO ORO - 1 л на 10 м ² (один слой). База METALLICO ARGENTO - 1 л на 10 м ² (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,09 кг/л.
ВИД:	Глянцевый.
КОЛЕРОВКА:	База METALLICO ORO представлена 20 цветами по основному каталогу. База METALLICO ARGENTO представлена 48 цветами по основному каталогу. Обе базы дополнительно колеруются в 3000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – готова к использованию. База METALLICO ORO – готова к использованию. База METALLICO ARGENTO – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER Acrilico – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 12 часов, полное высыхание 12 часов. База METALLICO - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 4 - 5 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором через 3 недели после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Кисть, валик, шпатель.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

ВНИМАНИЕ: METALLICO является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ