



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 [www.virteso.com](http://www.virteso.com)

## VIRTESO QUATTROCENTO

---

**ОПИСАНИЕ:** *QUATTROCENTO* - неожиданное решение в деликатном ряду других наших изысканных декоративных покрытий. Износостойкое нетленное покрытие не знает следов плесени и грибков. *КВАТТРОЧЕНТО* предлагает вам почувствовать реальное дыхание прошлого, переместиться на пять веков вглубь времен, дотронуться до шероховатых плит и камней на узких улочках итальянских городов Средневековья. Фактура грубо отшлифованного мрамора достигается не только внутренней структурой *КВАТТРОЧЕНТО*, но и использованием особых техник нанесения, аналогичных тем, которые применяли итальянские мастера 15 века. Сегодняшние технологии раскрывают перед вами весь потенциал *КВАТТРОЧЕНТО* – эффект муаровой ткани и полудрагоценного камня, фактура настоящего мрамора и других природных камней. *КВАТТРОЧЕНТО* возможно практически все. Материал рекомендуется для внутренних и наружных работ.

### **Преимущества продукта:**

Компьютерная колеровка по системе *VIRTESO* в 4000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Высокая устойчивость к грибкам (благодаря дезинфицирующим свойствам извести).

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

Хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Лёгко в нанесении.

Широкие возможности для творчества.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпательвать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя *PRIMER QUARZO* в зависимости от типа поверхности.

### **НАНЕСЕНИЕ:**

#### **1 способ. Нанесение с эффектом античного камня:**

С помощью кельмы из нержавеющей стали нанести один слой *QUATTROCENTO* так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность. Дать высохнуть 24 часа. Нанести второй, тонкий слой, не равномерно укрывая поверхность, как бы островками, имитируя тем самым неровность камня. Как только штукатурка начнет подсыхать, с помощью чистой кельмы из нержавеющей стали с небольшим неравномерным нажимом разгладить поверхность движениями в разных направлениях придавая поверхности максимально натуральный вид.

#### **2 способ. Нанесение с эффектом грубо шлифованного мрамора:**

С помощью кельмы из нержавеющей стали нанести один слой *QUATTROCENTO* так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность. Дать высохнуть 24 часа. Нанести второй тонкий слой для получения гладкой поверхности. Оставьте высыхать на несколько минут. Как только покрытие начнёт подсыхать, следует отполировать его шпателем из нержавеющей стали равномерными движениями с разной степенью нажима.

**ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА:** Для оптимальной защиты нанесенного продукта рекомендуется нанести один слой прозрачного матового лака *VIRTESO VERNISSAGE MATT* или глянцевого *VERNISSAGE LUCIDO* в зависимости от желаемого эффекта.

**ВНИМАНИЕ!**

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +10°C. Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка PRIMER QUARZO – 5 л. База QUATTROCENTO – 15 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка PRIMER QUARZO - 1 л на 8 м <sup>2</sup> (один слой). База QUATTROCENTO - 1 л на 0,8-1 м <sup>2</sup> (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,66 кг/л
ВИД:	Матовый.
КОЛЕРОВКА:	Компьютерная колеровка в 4000 цветов на колеровочном оборудовании по системе VIRTESO или ручная. При высыхании цвет нанесённого продукта становится на 1 или 2 тона светлее, чем продукт в таре. Пожалуйста, примите это к сведению при выборе цвета.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – готова к использованию. База QUATTROCENTO – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка PRIMER QUARZO – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 3-4 часа, межслойная сушка 6-8 часов, полное высыхание 24 часа. База QUATTROCENTO - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 2 час, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором после нанесения защитного прозрачного матового лака VIRTESO VERNISSAGE MATT или глянцевого VERNISSAGE LUCIDO.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Пластиковый мастерок или кельма из нержавеющей стали.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

**ВНИМАНИЕ: QUATTROCENTO является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.**

**ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.**

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795