



г. Москва, Фрунзенская набережная д. 24/1 тел: (495) 226 67 71 www.virteso.com

VIRTESO STUCCO VENEZIANO

ОПИСАНИЕ: *STUCCO VENEZIANO* - встречайте классическую Венецианскую штукатурку, изготовленную по старинным рецептурам на основе натуральной природной извести. Имея исключительно удобную консистенцию для нанесения, наша декоративная венецианская штукатурка может покорить любого мастера высокой квалификации, а набор эффектов ограничивается только вашей фантазией. Проплывая в следующий раз в гондоле по старым узким каналам Венеции, обратите внимание на цвет и фактуру древних стен – именно дух XVIII столетия вы безошибочно узнаете в нашей *STUCCO VENEZIANO*, ту же полупрозрачную глубину натурального мрамора, ту же гладкость, изящество и элегантность. Используя *STUCCO VENEZIANO* для внутренней отделки вашего дома, вы сможете сделать аутентичную копию внутреннего убранства самых дорогих палаццо Венеции.

Преимущества продукта:

Компьютерная колеровка по системе VIRTESO в 3000 цветов - стабильность и повторяемость цвета.

Материал на водной основе – последнее поколение декоративных покрытий для стен, обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочных материалов.

Высокая устойчивость к грибкам (благодаря дезинфицирующим свойствам извести).

Устойчивость к солнечному свету - не желтеет.

После нанесения воска хорошо моется водой и мыльными составами без использования растворителей и хлора.

Широкие возможности для творчества.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность от пыли, грязи, жира, частей старого покрытия и других загрязнений.

Трещины и неровности зашпаклевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Нанести 1-2 слоя *PRIMER Acrilico* в зависимости от типа поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

STUCCO VENEZIANO может наноситься различными способами, в зависимости от желаемого эффекта. Глубина и прозрачность покрытия достигается нанесением от трёх до шести слоёв материала. Все слои должны быть полупрозрачными, толщиной не более 1 мм.

Первый слой задаёт тон будущему рисунку и наносится на всю стену шпателем из нержавеющей стали, ровным и плотным слоем толщиной 1мм.

Через 24 часа необходимо убрать возможные неровности очень мелкой наждачной бумагой.

Все последующие слои *STUCCO VENEZIANO* - отделочные. Они наносятся с интервалом в 6-8 часов шпателями из нержавеющей стали разного размера. В зависимости от желаемого рисунка, мазки могут быть отдельными, короткими, несимметричными - «классический мрамор», волнообразными - «мрамор с прожилками» или круговыми – «цветочный эффект». Для получения гладкого и полупрозрачного покрытия с эффектом мраморной глубины, когда второй слой начнёт подсыхать, его необходимо затереть (железнить) шпателем из нержавеющей стали.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Количество слоев определяет то, насколько глубоким будет эффект «свечения» у готового покрытия.

ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА: Для оптимальной защиты нанесенного продукта рекомендуется нанести защитный воск *VIRTESO CERA*. Предварительно отшлифовать *STUCCO VENEZIANO* с помощью тонкого шпателя из нержавеющей стали. После шлифовки покрытия шпателем из нержавеющей стали или слегка увлажнённой натуральной губкой нанести тонкий слой воска. Воск наносится тонким слоем перекрёстными короткими движениями при нанесении шпателем или круговыми движениями при нанесении губкой. Дать высохнуть поверхности 24 часа и произвести окончательную полировку воска бархоткой или малярной варежкой.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить на нагретые солнцем поверхности. При нанесении не допускать попадания прямых солнечных лучей. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 10°C. Готовое покрытие защищать от воздействия влаги в течение 2-3 дней.

УПАКОВКА:	Грунтовка <i>PRIMER Acrilico</i> – 5 л. База <i>STUCCO VENEZIANO</i> – 4 л.
СРЕДНИЙ РАСХОД:	Грунтовка <i>PRIMER Acrilico</i> - 1 л на 10 м ² (один слой). База <i>STUCCO VENEZIANO</i> - 1 л на 2,3-2,9 м ² (один слой).
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	1,55 кг/л
ВИД:	Глянцевый.
КОЛЕРОВКА:	Компьютерная колеровка в 3000 цветов на колеровочном оборудовании по системе <i>VIRTESO</i> или ручная. При высыхании цвет нанесённого продукта становится на 1 или 2 тона светлее, чем продукт в таре. Пожалуйста, примите это к сведению при выборе цвета.
РАЗВЕДЕНИЕ:	Грунтовка <i>PRIMER Acrilico</i> – готова к использованию. База <i>STUCCO VENEZIANO</i> – готова к использованию.
ВЫСЫХАНИЕ:	Грунтовка <i>PRIMER Acrilico</i> – при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 1 час, межслойная сушка 12 часов, полное высыхание 12 часов. База <i>STUCCO VENEZIANO</i> - при температуре +20°C и влажности воздуха 70%: «от пыли» 2 часа, межслойная сушка 6-8 часов, полное высыхание 24 часа.
УХОД:	Моется водой или мыльным раствором после нанесения защитного прозрачного воска <i>VIRTESO CERA</i> .
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:	Кельма или шпатель из нержавеющей стали, шайба для создания рисунка.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:	Водой сразу после нанесения.
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:	Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать! Срок хранения: 2 года.

ВНИМАНИЕ: *STUCCO VENEZIANO* является чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия на объекте с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ +20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795